


Viktigt!

Denna bruksanvisning gäller endast för takfönster, som har ett "K" i storlekskoden på typskylten.



	GGL -K--	306098765 06 AZ02 V
www.velux.com	 EN 14351-1:2006+A1:2010	

Ventilationsklaff med luftfilter

Frisk luft med stängt fönster: Öppna ventilationsklaffen överst på fönstret med ett lätt ryck och det kommer in frisk luft genom ett inbyggt luftfilter. Fönstret är fortfarande stängt och insekter, damm och yrsnö stängs ute.



Öppning och stängning av fönstret

Genom ett ytterligare ryck i ventilationsklaffen öppnas fönstret. Fönsterbågen kan ställas i flera öppningspositioner. Sväng fönsterbågen uppåt och fönstret stängs. Fönstret låsas genom att stänga ventilationsklaffen.



Vädringsläge

Med skjutregeln, som sitter placerad överst på högra sidan av bågen, kan fönstret spärras i öppet läge.





Putsning av fönstret

Fönstrets utsida putsas genom att svänga bågen helt runt. Spärra fönstret i detta läge. Skjut in skjutregeln i hålet nederst i sidokarmen och båda händerna är fria för putsning.

Putsa glasrutan med en mjuk, ren, luddfri trasa/sämskskinnsduk/ icke-slipande svamp eller ren, icke-metallisk fönsterskrapa. Rent vatten är normalt tillräckligt för att putsa glasrutan. Vanligt, icke-slipande rengöringsmedel kan också användas.


Varning

- Låt inte glaset komma i kontakt med silikon.
- Använd inga rengöringsprodukter som innehåller slipande partiklar.
- Använd inte starkt frätande eller (starkt) alkaliska rengöringsprodukter för att rengöra glaset.
- Undvik kontakt med glasrutan från alla vassa eller slipande föremål inklusive smycken.
- Försök aldrig putsa bort smuts på glasrutan utan att först ha tillsatt vatten.
- Om några arbeten äger rum i närheten av glasrutan, så ska den skyddas med ett plastskycke för att förhindra stänk eller fläckar från aggressiva och slipande ämnen.



Åtgärder för att undvika kondens på fönstret

Särskilt i rum med hög luftfuktighet kan kondens bildas på insidan av glaset. Detta kan förebyggas genom att en radiator placeras direkt under fönstret och genom att rummet vädras ofta.



Rengöring av luftfiltret

Luftfiltret kan plockas ut och tvättas i vanligt rengöringsmedel. Sväng runt fönstret och spärra det i putsställning och frigör filtret från skenan. (Nytt filter kan beställas via ditt VELUX försäljningsbolag).



Underhåll av träet

Fönstret levereras grundimpregnerat och färdigbehandlat från fabrik, och kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. Det måste efterbehandlas åtminstone vart 4:e år (klarlackerad furu) eller vart 7:e år (vitlackerad furu) och när det behövs. Fönster som utsätts för stark hetta, starkt solljus och/eller hög luftfuktighet (t ex i kök eller badrum) måste emellertid efterbehandlas åtminstone vartannat år.

Ytunderhåll: Avlägsna ytbehandling (lack eller färg). Se till att ytan är ren och torr. När den har torkat, måla ett lager med vattenbaserad akryllack/färg (följ alltid tillverkarens anvisningar). Använd samma metod för de angripna områdena, om lacken/färgen är skadad.



Rengöring av intäckningsplåtarna

Intäckningsplåtarna runt fönstret bör rensas från löv och dylikt för att regnvattnet ska kunna rinna fritt.



Snö och is

Det är viktigt att säkerställa att vattnet alltid kan ledas bort från fönstret.

Man ska därför ta bort snö och is på och omkring fönstret på samma sätt som man ska ta bort löv och liknande från intäckning och takrännor, så att smältvatten obehindrat kan ledas bort.

